



SYMBOL DS4308

TÜM BARKODLAR. YENİ BİR PERFORMANS DÜZEYİ. DAHA FAZLA ÇETİLLİK.

YENİ NESİL TARAMA TEKNOLOJİSİYLE 1-D VE 2-D BARKODLARI DAHA UZAKTAN VE DAHA HIZLI BİR EKLDE TARAYIN.

DS4308; tarama performans, tarama aral, çeitlilik ve kullanımı kolay bakımından çtay yükselten, özellik açısından zengin yeni nesil bir 2-D görüntüleyicidir. Çalanlar, ister bir akıllı telefon, tablet veya bilgisayarda gösterilsin, ister bir etiket üzerine basılmış olsun, çizik, hasarlı veya kirli olsalar bile neredeyse tüm barkodlar her zamankinden daha hızlı yakalayabilir. Küçük ve hafif tasarım, taramanın en uygun yapıldı ilerde çalanların tüm gün ihtiyaç duydukları rahatlatıcı salayan ergonomiyi sunar. Çeşitli modeller, bir perakende satış noktasındaki satış noktasından, hafif sanayi üretim hattına kadar çok çeşitli gereksinimlerini karşılar. Hangi modeli seçerseniz seçin, iki tarayıcının iini yapacak güçlü bir tarayıcı alırsınız. Standart Aralık (SR) modeli, ayrı standart ve uzun menzilli tarayıcılar satın alma ihtiyacınız ortadan kaldıran, olağanüstü bir menzilli sunar. Yüksek Yönlülük (HD) modeli, standart barkodları yanı sıra genellikle mücevher etiketleri, tüketici elektroniği ve elektronik bileşenler üzerinde bulunan küçük, uygun barkodları da tarayarak, ayrı standart ve yüksek yönlü özel tarayıcılar satın alma gereksinimini ortadan kaldırır. Ayrıca, modellerin her birine ehliyet çözümü de eklenebilir. Sonuç mu? Olağanüstü bir özellik takım ve olağanüstü bir değer.

Yeni nesil performans için PRZM Akıllı Görüntüleme teknolojisi

Kod çözme performansını ve çevikliği artırıp 2-D görüntüleme alanında çtay yükselterek kullanıcı deneyimini, kullanıcı verimliliğini, üretilen iş ve bekleme sürelerini önemli ölçüde iyileştirir.

Her türlü ortamda barkodları tarayın

Kat etiketlerde basılmış veya mobil cihazlarda ya da bilgisayar ekranlarında görüntülenen 1-D, 2-D ve PDF417 barkodları tarar.

Maksimum veri yakalama esnekliği için megapiksel sensörü

Daha uzun mesafeli tarama, net fotoğraflar, son derece net imzalar ve daha doğru OCR verileri için gereken çözünürlüğü sunar.

Hiçbir noktayı kaçırmayan, göstererek tarama basitliği için en geniş "etki alanı"

Kullanıcıların, sıradaki diğer tarayıcılardan daha yakındaki ve daha uzaktaki her yönlükte barkod türlerini taramasına olanak tanıyan kod çözme mesafesiyle, tarama oldukça kolay bir hale gelmiştir. Kullanıcıların barkod üzerine çevirmesi ve çalması yeterlidir.

Çok yönlü tarama

Barkodu ve tarayıcı hizalama gereksinimini ortadan kaldırarak gerçek gösterme ve tarama basitliği sunar.

Üstün çalma süresi için sağlam tasarım

Betona 6 ft (1,83 m) yükseklikten düşme bile çalacak şekilde üretilen DS4308, günlük kaçınılmaz düşmelere rağmen güvenilir çalma sunar.

Ayarlanabilir bipleyici ses düzeyi ve frekans tonu

Bipleyici özelliklerini, sessiz bir butik mağazadan, gürültülü hafif sanayi üretim hattına kadar çeşitli üretim ortamları için ayarlama esnekliği elde edersiniz.

DS4308 KULLANIM ALANLARI...

Perakende

- Satış Noktası (POS)
- Mobil barkod
- Mobil kuponlar
- Ehliyet çözümü (DL modeli gerekir)

Konaklama

- Mobil barkod
- Mobil kuponlar
- Etkinlik kaydı

Lojistik

- Posta

Hafif malat: Elektronik Bileşenler

- Hata dorulaması
- Kalite kontrol

Üst seviye kutulu ürün deneyimi

Otomatik akll ana bilgisayar algılama kablolar, hangi arabirimin bal olduunu otomatik olarak belirleyerek, çeitli yapılandırma barkodların tarama gereksinimini ortadan kaldırır. Dünyanın her yerinde, kolay kurulum için tarayıcıda 90° üzerinde uluslararası klavye bulunur.

Esiz hedefleme teknolojisi

Canlı ve parlak hedefleme noktası, seçim listesi modunun yanı sıra uzun mesafeli tarama için gereken erişim ve parlakla sahiptir.

Göze hoş görünür

Özel LED dalga uzunluğu ve gömülü aydınlatması sayesinde, bir barkod tarandığında yumuşak ve dikkat çekmeyen bir şekilde yayılarak göz yorgunluğu önlenir ve müteriler için ortam iyileştirilir.

Tamamlayıcı araçlar günlük yönetimi basitleştirir ve maliyetini azaltır

123Scan² ve Tarayıcı Yönetim Servisi (SMS), balangç yapılandırmasını otomatikleştirir, DS4308 tarayıcıların uzaktan yönetimini kolaylaştırarak, yönetim süresini kısaltmak ve maliyetini azaltmak gibi iki ilevi birden gerçekleştirir.

DS4308 LE RKETNZDE YEN NESL BARKOD YAKALAMA TEKNOLOJİSİNİ EDİN.

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/ds4308 adresini ziyaret edin veya u adresteki küresel iletişim yönetimiyle iletişime geçin: www.zebra.com/contact

TEKNIK ÖZELLİK TABLOSU

FİZİKSEL ÖZELLİKLER		AKSESUARLAR	
Boyutlar	16,5 cm y x 9,8 cm U x 6,7 cm G 6,48 inç Y x 3,86 inç U x 2,64 inç G	Dokunmadan Kullanım Seçenekleri	Gooseneck Intellistand
Arlık (kablo olmadan)	162 g / 5.71 oz.	Güç Kaynakları	Güç kaynakları, ana bilgisayar kablosu üzerinden güç sağlamayan uygulamalarda kullanılabilir
Güç	5 VDC ± %10 @ 360 mA (RMS tipik)		
Desteklenen Arabirimler	USB, RS232, Keyboard Wedge, RS485 (IBM 46xx), SS I <u>Tarayıcı, USB üzerinden aadaki protokolleri destekler:</u> HID Klavye (varsayılan mod), SNAPI, IBM SurePOS (Yellowstone) (IBM El Tipi, IBM Masaüstü, OPOS), USB CDC, USB CDC üzerinden SS I, Toshiba TEC <u>Tarayıcı, RS232 üzerinden aadaki protokolleri destekler:</u> Standart, Wincor Nixdorf, ICL, Fujitsu, Olivetti, Omron ve CUTE	YASAL BİLGİLER	
		Elektrik Güvenli	UL60950-1 2. baskı, CSA C22.2 No. 60950-1 2. baskı, EN60950-1/IEC60950-1 2. baskı.
		LED Güvenli	IEC 62471:2006 ve EN 62471:2008
		EMI/RFI	FCC Bölüm 15 Sınıf B, ICES-003 Sınıf B, EN55022 Sınıf B, EN55024, Medikal Elektrikli Ekipman: EN60601-1-2
		Çevresel	RoHS direktifi 2011/65/EU ile uyumludur
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ		SEMBOLOJİK KOD ÇÖZME ÖZELLİKLERİ	
İlk Kayna	Hedef belirleme düzeni: 617 nm LED Aydınlatma: 660 nm LED'ler	1-D	UPC/EAN, UPC/EAN ekleriyle birlikte, Bookland EAN, ISS N, UCC Kupon Geniletilmiş Kod, Kod 128, GS1-128, ISB T 128, Kod 39, Kod 39 Tam ASCII, Trioptik Kod 39, Kod 32, Kod 93, Kod 11, Matris 2 / 5, Aralık 2
Görüntüleyici Görüş Alanı	36° (Y) x 22,55 SDgr (D)		
Dönme Sapma Açısı	0 - 360°		
Yalpa	± 65° veya daha fazla ± 60° veya daha fazla		
Yazdırma Kontrastı	%20 minimum yanıtma farkı		

Hareket Toleranslar

Saniyede en çok 76,2 cm/30 inç

/ 5, Ayrk 2 / 5, Codabar, MS I, Çince 2

/ 5, GS1 DataBar çeitleri, Korece 3 / 5,

ISB T Concat

GARANT

Zebra'nın donanm garantisi bildirimindeki koullara tabi olan DS4308, gönderim tarihinden itibaren içilik ve malzeme kusurlarına kar 5 yl süreyle garanti altındadr. Zebra donanm ürünü garanti bildiriminin tamam için u adrese gidin: www.zebra.com/warranty

KULLANICI ORTAMI

Çalma Scakl 0°C - 50°C/32°F - 122°F

Saklama Scakl -40°C - 70°C/-40°F - 158°F

Nem %5 - %95, youmasz

Düme Özelli 1,83 m/6 ft yükseklikten birden çok kez betona dümeye dayankldr

Ortam I Bakl 1600 Lüks'e kadar normal iç mekan aydnlamas ve 86.000 Lüks'e kadar güne ndan etkilenmez.

2-D

PDF417, MicroPDF417, Kompozit Kodlar, TLC-39, Veri Matrisi, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Han Xin

Posta

Australian Post, US PLANET, Royal Mail 4 State Customer, US POSTNET , KIX Code (Felemenkçe), UK Postal, Japan Post, UPU 4 State Postal FICS (Post US4), USPS 4 State Postal (Post US3), Canadian Post (Postbar)

Minimum Çözünürlük

SR: Code 39 4 mil, UPC 60% 7.8 mil, PDF417 5 mil, Veri Matrisi 7.5 mil
HD: Code 39 3 mil, UPC 60% 7.8 mil, PDF417 4 mil, Veri Matrisi 5 mil

ÖNERLEN SERVSLER

Service from the Start (SFS) ile hzl onarm ve uzman desteine kolay eriimin keyfini çkarn. Service From the Start Advance Exchange Supportile "sonraki i günü" deim özelliini ekleyin.

KOD ÇÖZME ARALIKLARI

SR ODAK ARALII		TPK ÇALIMA ARALIKLARI	
Barkod Tipi	Sembol Younluu	Yakn	uzak
Kod 39	3,0 mil	3,8cm/1,5 inç	13,7 cm/5,4 inç
Kod 39	5,0 mil	0 cm/0 inç	27,9 cm/11,0 inç
PDF417	6,6 mil	2,8 cm/1,1 inç	20,3 cm/8,0 inç
UPC	13,0 mil	0 cm/0 inç	71,1 cm/28,0 inç
Veri matrisi	10,0 mil	5,1 cm/2,0 inç	22,9 cm/9,0 inç
Kod 39	20,0 mil	0 cm/0 inç	134,6 cm/53,0 inç
QR	10,0 mil	2,8 cm/1,1 inç	21,6 cm/8,5 inç
QR	20,0 mil	2,3 cm/0,9 inç	41,1 cm/16,2 inç

HD ODAK ARALII		TPK ÇALIMA ARALIKLARI	
Barkod Tipi	Sembol Younluu	Yakn	uzak
Kod 128	3,0 mil	2,5 cm/1,0 inç	7,6 cm/3,0 inç
Kod 39	3,0 mil	1,3 cm/0,5 inç	14,6 cm/5,8 inç
Kod 39	5,0 mil	0,0 cm/0,0 inç	25,4 cm/10,0 inç
micro PDF	4 mil	2,5 cm/1,0 inç	11,9 cm/4,7 inç
PDF417	6,6 mil	0,5 cm/0,2 inç	19,7 cm/7,8 inç
UPC	13 mil	0 cm/0 inç	41,9 cm/16,5 inç
Veri matrisi	5 mil	3,0 cm/1,2 inç	8,9 cm/3,5 inç
Veri matrisi	7,5 mil	2,5 cm/1 inç	16,5 cm/6,5 inç

Veri matrisi	10,0 mil	1,9 cm/0,8 inç	20,8 cm/8,2 inç
Kod 39	20,0 mil	0 cm/0 inç	76,2 cm/30,0 inç
QR	10,0 mil	0 cm/0 inç	17,8 cm/7,0 inç
QR	20,0 mil	1,3 cm/0,5 inç	27,9 cm/11,0 inç

123Scan²

Tarayc parametrelerini programlar, ürün yazlın yükseltir, taranan barkod verilerini sunar ve raporlar yazdır.
www.zebra.com/123scan

Tarayc Yönetim Servisi (SMS)

Taraycız uzaktan yöneterek varlık bilgilerini sorgular.

www.zebra.com/sms

Tarayc SDK

Belgeleme, sürücüler, test araçlar ve örnek kaynak kodu dahil olmak üzere tam özellikli tarayc oluturur.

www.zebra.com/software



ZEBRA

Parça numarası: SS-DS4308. ©2015 ZIH Corp ve/veya bağlı şirketleri. Tüm haklar saklıdır.

Zebra ve özel bir stilde sahip Zebra ba, ZIH Corp'un ticari markaları olup, dünya genelinde çok sayıda yargı yetkisi dâhilinde tescil edilmiştir. Tüm diğer markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

ZEBRA TECHNOLOGIES